仕　様

方式			三原色液晶シャッタ投影方式
主要部品仕様	液晶パネル	サイズ	1.3インチ（×３枚）
		駆動方式	TFTアクティブマトリクス
		画素数	480,000画素(800ドット× 600ライン) × ３枚
		配列	ストライプ
	投影レンズ		パワーズーム／フォーカスレンズ　F3.5　f=52 ― 73 mm
	光源		250Wメタルハライドランプ
	光学装置		ダイクロイックミラーによる光分離･合成方式
画面サイズ			最小19インチ（投射距離1.0m･テレ時） 最大300インチ（投射距離12.0m･ワイド時）
色再現性			フルカラー
明るさ			370 ANSI ルーメン
コントラスト比			200:1（モノクロ時）
音声出力			1.0W/8Ω ステレオスピーカ内蔵
走査周波数		水平	15～60 kHz
		垂直	50～75 Hz
調整機能			ズーム、フォーカス（ともに電気的調整） POSITION, 入力信号切替え(RGB/S-VIDEO/ビデオ)、 ２×／４×、静止画、ミュート（映像／音声とも）、電源オン／オフ、 アイコン表示／選択（明るさ、コントラスト、色の濃さ*1、色合い*2、画質*1、音量）
アナログRGB入出力	入力信号	信号方式	セパレート信号方式
		映像信号	アナログ：0.7Vp-p/75Ω
		同期信号	セパレート／コンポジット：TTLレベル（正／負） シンクオングリーン：0.3Vp-p負（映像：0.7Vp-p正）
		音声信号	0.4Vrms/47kΩ
	入力端子	映像	RGBミニD-Sub 15ピン
		音声	ステレオミニジャック
	出力端子	映像	RGB ミニD-SUB15ピン（スルーアウト用）
		音声	ステレオミニジャック（RGB/ビデオ共用）
	最大解像度（横×縦）		800×600ドット
ビデオ入出力	入力信号	信号方式	NTSC/PAL/SECAM
		映像信号	コンポジット：1.0Vp-p/75Ω S映像端子：Y信号(1.0Vp-p/75Ω)，C信号(0.28Vp-p/75Ω)
		音声信号	0.4Vrms/47kΩ
	入力端子	映像	RCA × 1　S映像端子x1
		音声	RCA × 2（ステレオ*3）
	出力端子	音声	ステレオミニジャック（RGB/ビデオ共用)
	水平解像度		NTSC: 550本、PAL/SECAM: 350本
温湿度条件			0～40℃、20～80%（ただし結露しないこと）
電源			AC100V±10%、50/60Hz
消費電力			330W、RGB入力最大消費電力370W
外形寸法			32.2(幅)×15.0(高)×36.2(奥行)cm （レンズは含まず、脚は縮めたまま)
質量			7.2 kg
主な添付品			電源コード(3m)、RGB信号ケーブル(2m)、ディスプレイインタフェース変換ケーブル(98Note用)、ミニD-Sub15ピン－D-Sub15ピン信号アダプタ(Macintosh)、オーディオケーブル（ステレオミニプラグ－RCA×2: 2m）、ワイヤレス／ワイヤードリモコン（ワイヤード用ケーブル4m添付）、３芯／２芯変換プラグ、ワイヤレスマウスユニット(PC-9800シリーズ用)、ワイヤレスマウスユニット(IBM PC/AT100%互換機、Macintosh用)、マウスアダプタ(PC-9800シリーズD-Sub用)、マウスアダプタ(IBM PS/2タイプ用)、マウスアダプタ(Macintoshシリーズ用)、乾電池（単4 × 4）、取扱説明書、クイックリファレンス、保証書、NEC サービス･お客様相談窓口一覧表、ユーザー登録カード／アンケート

*1:NTSC/PAL/SECAMビデオ入力時のみ調整可能です。

*2:NTSCビデオ入力時のみ調整可能です。

*3:S-VIDEOコネクタ接続時は、L入力がS-VIDEO用、R入力がコンポジットVIDEO用となります。

●この仕様･意匠はお断りなく変更することがあります。

●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので、使用できません。
<This projector is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.>